

TIRANTI DI FUNE D'ACCIAIO CON ASOLE E REDANCE

Tipo AA-AT

Fune con anima tessile

Tipo AA-AM

Fune con anima metallica



Tipo RR-AT

Fune con anima tessile

Tipo RR-AM

Fune con anima metallica



Fune tipo AL619-AL636AC

Disponibili a richiesta con fune di acciaio zincato e con asole o redance aventi dimensioni speciali.

ANIMA TESSILE E ANIMA METALLICA

Diametro fune (mm)	Anima Tessile Portata		Anima Metallica Portata		Dim. asole Ax B (mm)	Foro redancia C (mm)	Tipo AA Lungh. minima L (mm)	Tipo RR Lungh. minima L (mm)
	(kg)	(Kg)	(kg)	(Kg)				
6	390	780	450	900	50x100	18	300	200
8	700	1.400	850	1.700	65x130	24	400	270
10	1.000	2.000	1.350	2.700	80x160	28	500	330
12	1.500	3.000	1.900	3.800	100x200	32	600	400
14	2.000	4.000	2.600	5.200	110x220	36	700	460
16	2.750	5.500	3.400	6.800	130x260	38	800	530
18	3.500	7.000	4.400	8.800	150x300	45	900	600
20	4.250	8.500	5.400	10.800	160x320	50	1.000	660
22	5.100	10.200	6.500	13.000	175x350	56	1.100	730
24	6.150	12.300	7.700	15.400	200x400	62	1.200	790
26	7.500	15.000	9.000	18.000	210x420	70	1.300	860
28	9.000	18.000	10.500	21.000	225x450	75	1.400	930
30	10.000	20.000	12.000	24.000	240x480	80	1.500	990
32	11.000	22.000	13.750	27.500	260x520	95	1.600	1.060
34	13.000	26.000	15.500	31.000	280x560	100	1.700	1.120
36	14.800	29.600	17.500	35.000	290x580	110	1.800	1.190
40	18.000	36.000	21.000	42.000	320x640	120	2.000	1.320
42	20.000	40.000	23.000	46.000	340x680	150	2.100	1.390
44	22.000	44.000	-	-	350x700	150	2.200	1.450
46	24.000	48.000	-	-	370x740	160	2.300	1.520
48	26.500	53.000	-	-	380x760	160	2.400	1.590
50	29.000	58.000	-	-	400x800	170	2.500	1.650

IMPORTANTE

La portata delle brache utilizzate a canestro varia in funzione dell'angolo β . Consultare pagina 2 per il corretto dimensionamento dei tiranti fune metallica.



Tipo B-B



Le bussole vengono fornite di acciaio zincato e, su richiesta, con dimensioni diverse da quelle indicate in tabella.

CON BUSSOLE

Diametro fune (mm)	Carico di rottura fune			Dimensioni bussole		
	* (kg)	** (Kg)	*** (Kg)	Diametro foro (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore (mm)
14	16.700	18.300	19.900	16	65	20
16	21.660	23.500	25.900	20	85	25
18	27.100	30.300	32.800	20	85	25
20	34.000	36.800	40.400	25	90	32
22	41.000	44.900	49.400	25	90	32
24	47.100	53.900	58.000	30	120	35
26	56.000	65.200	68.100	30	120	35
28	65.000	73.500	78.400	30	120	35
30	75.100	83.600	84.000	35	125	42
32	82.000	95.500	102.900	35	125	42
34	92.000	109.000	114.300	40	130	45
36	104.000	122.400	127.500	40	130	45
38	115.000	127.000	142.800	45	150	55
40	126.000	141.600	158.100	45	150	55

* Fune tipo AZN636-ACAR

** Fune tipo HDHP6

*** Fune tipo 8FIG-8WIS

